

S1-901		I Congegni Idroattivi con carica di scoppio, carica di espulsione o carica propulsiva, UN 0248 devono essere trasportati	
S1-901	1	a carico completo	V
S1-901	2	imballati in quantità limitata	F
S1-901	3	in carri muniti di regolamentari lamiere parascintille	V
S1-902		Nella parte superiore della segnalazione arancio, per il trasporto di una materia esplosiva della classe 1, figura una delle seguenti indicazioni. Quale/i di esse sono corrette?	
S1-902	1	1	F
S1-902	2	1.5	F
S1-902	3	1.5D	V
S1-903		Cosa è il distanziamento (distanza di protezione)?	
S1-903	1	La distanza minima tra un carro contenente certi esplosivi e gli altri carri contenenti determinate merci	V
S1-903	2	La distanza minima tra un carro contenente esplosivi e i luoghi frequentati da persone	F
S1-903	3	La distanza minima tra un carro contenente qualsiasi esplosivo e gli altri carri	F
S1-904		Si deve applicare il distanziamento (distanza di protezione) tra un carro:	
S1-904	1	recante una grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 1.4 e un carro recante una grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 3	F
S1-904	2	recante una grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 1.5 e un carro recante una grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 3	V
S1-904	3	recante grandi etichette di pericolo (placche) modelli n. 4.1+1 e un carro recante una grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 3	F
S1-905		Un carro contenenti materie della classe 1 e recante la grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 1.5, deve essere separato nello stesso convoglio, mediante una distanza di protezione:	
S1-905	1	da un carro recante la grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 4.1	V
S1-905	2	da un carro recante la grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 5.1	V
S1-905	3	da un carro recante la grande etichetta di pericolo (placca) modello n. 7E	F
S1-906		È obbligatorio interporre una distanza di protezione tra un carro recante l'etichetta di pericolo modello n. 1.6 e un carro nello stesso convoglio recante l'etichetta di pericolo modello n. 5.2?	
S1-906	1	No	F
S1-906	2	Sì, almeno con due carri a due assi	V
S1-906	3	Sì, di almeno 18 metri tra i due piatti dei respingenti dei carri	V
S1-907		La distanza di protezione tra un carro recante l'etichetta modello 1.5 e un veicolo stradale recante l'etichetta modello 5.1 caricato su un carro, ambedue sullo stesso convoglio, deve essere realizzata:	
S1-907	1	con un carro a 2 assi	F
S1-907	2	con un carro a 2 assi che non reca etichette di pericolo	F
S1-907	3	con un carro a 4 assi	V
S1-908		Per un carico completo carico del numero ONU 0143, tra le seguenti, quali o quale sono le descrizioni figuranti nel documento di trasporto che sono corretta/e?	
S1-908	1	UN 0143 Nitroglicerina desensibilizzata 1 (6.1)	F
S1-908	2	UN 0143 Nitroglicerina desensibilizzata 1.1 D (6.1) - n. 100 casse (4D), massa di ogni collo 20 kg, massa totale netta esplosivo 1800 kg	V
S1-908	3	UN 0143 Nitroglicerina desensibilizzata 1.1 D (6.1) (15) - n. 100 (4D), massa di ogni collo 20 kg, massa totale netta esplosivo 1800 kg	F