

S2-801		Gli aerosol classificati tossici sono soggetti alla restrizione di trasporto su strada in:	
S2-801	1	gallerie di categoria B	F
S2-801	2	gallerie di categoria C	F
S2-801	3	gallerie di categoria D	V
S2-802		Ad eccezione delle norme transitorie e di altre norme specifiche, le restrizioni nelle gallerie introdotte dall'ADR prevedono che il transito di:	
S2-802	1	un veicolo-cisterna che trasporta gas con codice di classificazione TOC è ammesso soltanto nelle gallerie di categoria C	F
S2-802	2	un veicolo-cisterna che trasporta gas infiammabili è ammesso nelle gallerie di categoria A e B	F
S2-802	3	un veicolo-cisterna che trasporta gas tossici è ammesso nelle gallerie di categoria A e B	V
S2-803		Ad eccezione delle norme transitorie e di altre norme specifiche, le restrizioni nelle gallerie introdotte dall'ADR prevedono che il transito di:	
S2-803	1	un veicolo che trasporta gas infiammabili in bombole è ammesso nelle gallerie di categoria A, B e C	V
S2-803	2	un veicolo-cisterna che trasporta gas corrosivi è ammesso soltanto nelle gallerie di categoria C	F
S2-803	3	un veicolo-cisterna che trasporta gas infiammabili è ammesso soltanto nelle gallerie di categoria A	V
S2-804		Ad eccezione delle norme transitorie e di altre norme specifiche, le restrizioni nelle gallerie introdotte dall'ADR prevedono che il transito di:	
S2-804	1	un veicolo che trasporta cloro in bombole oppure in cisterna è ammesso nelle gallerie di categoria A e B	V
S2-804	2	un veicolo che trasporta gas infiammabili in bombole o in cisterna è ammesso soltanto nelle gallerie di categoria A e B, purché il carico non superi i 5.000 kg	F
S2-804	3	un veicolo-cisterna che trasporta gas corrosivi è ammesso soltanto nelle gallerie di categoria C	F
S2-805		Ad eccezione delle norme transitorie e di altre norme specifiche, le restrizioni nelle gallerie introdotte dall'ADR prevedono che il transito di:	
S2-805	1	un veicolo che trasporta cloro in bombole è ammesso nelle gallerie di categoria A, B e C	V
S2-805	2	un veicolo che trasporta gas tossici in bombole oppure in cisterna è sempre ammesso nelle gallerie di categoria A	V
S2-805	3	un veicolo-cisterna che trasporta cloro è ammesso soltanto nelle gallerie di categoria A	F
S2-806		Ad eccezione delle norme transitorie e di altre norme specifiche, le restrizioni nelle gallerie introdotte dall'ADR prevedono che il transito di:	
S2-806	1	un veicolo che trasporta qualsiasi gas della classe 2 ADR in bombole è ammesso nelle gallerie di categoria A e B	V
S2-806	2	un veicolo che trasporta qualsiasi gas della classe 2 ADR in bombole oppure in cisterna è sempre ammesso nelle gallerie di categoria A	V
S2-806	3	un veicolo che trasporta qualsiasi gas della classe 2 ADR in bombole oppure in cisterna è sempre ammesso nelle gallerie di categoria A e B	F
S2-807		Il codice di restrizione in galleria previsto dall'ADR per gli idrocarburi gassosi in miscela liquefatta n.a.s. (GPL) è B/D e:	
S2-807	1	comporta che, se trasportato in bombole, il transito del veicolo è ammesso nelle gallerie di categoria A, B e C	V
S2-807	2	comporta che, se trasportato in cisterna, il transito del veicolo-cisterna è ammesso nelle gallerie di categoria B, C e D	F
S2-807	3	comporta che, se trasportato in cisterna, il transito del veicolo-cisterna è ammesso soltanto nelle gallerie di categoria A	V
S2-808		È obbligatorio impiegare veicoli muniti di telone per trasportare bombole contenenti gas?	
S2-808	1	No	V
S2-808	2	Sì, ma sono possibili delle deroghe in funzione del tipo di gas contenuto nelle bombole	F
S2-808	3	Sì, per limitare l'irraggiamento solare	F
S2-809		È obbligatorio impiegare veicoli muniti di telone per trasportare bombole contenenti gas?	
S2-809	1	No, è solo opportuno per evitare innalzamenti di pressione all'interno delle bombole nei mesi più caldi e soleggiati	V
S2-809	2	No, perché è vietato per ragioni di Pubblica Sicurezza	F
S2-809	3	Sì, se il destinatario ha fatto esplicita richiesta in tal senso	F
S2-810		Le unità di trasporto ADR caricate con recipienti a pressione (colli) della classe 2, devono essere obbligatoriamente:	
S2-810	1	marcate con l'indicazione "attenzione spazio non ventilato, aprire con cautela", nel caso di carico in veicoli chiusi (per quasi tutti i gas)	V
S2-810	2	equipaggiate di apparecchi, previsti dall'ADR, per l'estinzione di incendi	V
S2-810	3	equipaggiate con un recipiente collettore appropriato (secchio in plastica o acciaio inox da 5 a 10 litri)	F
S2-811		Il trasporto di butano in bombole, per un carico di 4000 kg, richiede che il conducente abbia il certificato di formazione professionale ADR (CFP)?	
S2-811	1	No	F
S2-811	2	Sì	V
S2-811	3	Solo in regime internazionale	F
S2-812		Gli idonei equipaggiamenti di protezione individuale contro gli effetti delle materie della classe 2 sono:	
S2-812	1	per tutti i gas con codice di classificazione contenente la lettera T, la maschera antigas con idoneo filtro, da utilizzare se c'è una quantità sufficiente di aria, oppure l'autorespiratore	V

S2-812	2	sempre le scarpe antinfortunistiche e antistatiche	F
S2-812	3	solo abito in PVC	F
S2-813		In una cisterna per trasporto gas liquefatti, possono essere caricati:	
S2-813	1	anche all'estero, solo i gas che sono espressamente elencati sul libretto di cisterna	F
S2-813	2	solo i gas indicati nel certificato di ispezione che accompagnano il veicolo-cisterna e nella targa della cisterna stessa	V
S2-813	3	tutti i gas non pericolosi, se non espressamente vietato dalle norme nazionali	F
S2-814		In una cisterna trasportante gas della classe 2, possono essere caricate:	
S2-814	1	anche altre materie pericolose non elencate nel certificato di ispezione del veicolo-cisterna, purché appartenenti alla classi già autorizzate	F
S2-814	2	anche altre materie pericolose purché venga data comunicazione preventiva alla Polizia Stradale o altri organismi preposti	F
S2-814	3	solo le materie pericolose autorizzate nel certificato di ispezione del veicolo-cisterna o in un documento che ne forma parte integrante	V
S2-815		Le cariche elettrostatiche possono essere create:	
S2-815	1	dal flusso dei liquidi o dei gas all'interno dei tubi di scarico	V
S2-815	2	dal permanere dei gas, per lungo tempo nel serbatoio	F
S2-815	3	dall'evaporazione della fase liquida dei gas	F
S2-816		Quali comportamenti/precauzioni deve osservare il conducente durante il carico di bombole della classe 2?	
S2-816	1	Caricare le bombole tenendole solo in posizione verticale e fissandole stabilmente sulle pareti del vano di carico	F
S2-816	2	Caricare le bombole, per esempio, tenendole in verticale e fissandole solidamente in modo stabile oppure sistemandole in apposite strutture metalliche (cestelli o gabbie)	V
S2-816	3	Rispettare le disposizioni speciali per il trasporto in colli indicate per le diverse materie nella colonna (18) della Tabella A del Capitolo 3.2	V
S2-817		Quali tra le seguenti precauzioni/comportamenti deve adottare il conducente di veicoli-cisterna per gas liquefatti allo scarico?	
S2-817	1	Indossare i guanti di protezione durante le operazioni di scarico	V
S2-817	2	Mettere a terra il veicolo dal punto di vista elettrico, se i gas hanno rischio di corrosività	F
S2-817	3	Mettere a terra il veicolo dal punto di vista elettrico, se il gas è infiammabile	V
S2-818		Come devono essere segnalati i veicoli-cisterna stradali per gas liquefatti?	
S2-818	1	Come gli altri veicoli-cisterna utilizzati per trasporto di merci ADR	V
S2-818	2	Con le placche (grandi etichette di pericolo) e con una striscia longitudinale alta 30 cm e di colore arancio, senza pannelli di segnalazione arancio	F
S2-818	3	Con placche (grandi etichette di pericolo) e pannelli di segnalazione arancio con numeri	V
S2-819		Un veicolo-cisterna stradale per trasporto di gas liquefatti deve applicare le prescrizioni sul riempimento minimo dell'ADR?	
S2-819	1	Le cisterne per gas liquefatti che al 1.07.2009 rispettavano i requisiti ADR ma che erano state suddivise in sezioni di capacità maggiore di 7.500 litri, possono ancora essere riempite senza applicare i limiti riempimento minimo	V
S2-819	2	No, ma solo nel caso dei container-cisterna	F
S2-819	3	Sì, sempre, non sono previste deroghe o misure transitorie	F
S2-820		Un veicolo-cisterna stradale per trasporto di gas liquefatti deve applicare le prescrizioni sul riempimento minimo dell'ADR?	
S2-820	1	No	F
S2-820	2	Sì	V
S2-820	3	Sì, ma solo nel caso di cisterne fisse	F
S2-821		Un trasportatore attrezza il proprio veicolo con una macchina frigorifera contenente gas liquefatto infiammabile e non tossico. Il trasporto è soggetto alle norme dell'ADR?	
S2-821	1	No, ai sensi del 1.1.3.2	V
S2-821	2	Sì, è sicuramente soggetto all'ADR	F
S2-821	3	Sì, poiché il serbatoio della macchina frigorifera è una bombola ai sensi del 1.2.1	F
S2-822		Quale tipo di veicolo si deve utilizzare per il trasporto di aerosol classificato 5F?	
S2-822	1	Qualsiasi veicolo	V
S2-822	2	Veicolo AT	F
S2-822	3	Veicolo FL	F
S2-823		Si applica la disposizione speciale S2 (2) e (3) al trasporto su strada di aerosol?	
S2-823	1	No	V
S2-823	2	Sì, per tutti gli aerosol	F
S2-823	3	Sì, se classificato infiammabile	F
S2-824		Le attrezzature in dotazione a un veicolo per il trasporto del cloro devono comprendere:	
S2-824	1	un badile	F
S2-824	2	un contenitore per la raccolta	F
S2-824	3	un copri-tombino	F
S2-825		Con l'accordo della autorità competente, le cisterne fisse (veicoli cisterna) di quali gas possono essere sottoposte a controlli non distruttivi invece della prova idraulica durante i controlli periodici?	
S2-825	1	Quelle trasportanti Cloruro di etile	F
S2-825	2	Quelle trasportanti GPL	V
S2-825	3	Quelle trasportanti Propilene	F