

SV-001		Come si determina la viscosità di una miscela soggetta alle disposizioni della classe 3 per essere assegnata al gruppo di imballaggio III?	
SV-001	1	Deve essere determinata la viscosità cinematica	V
SV-001	2	Deve essere determinata la viscosità dinamica	F
SV-001	3	Si può, se necessario, determinare la viscosità cinematica mediante la viscosità dinamica	V
SV-002		Per essere assegnato al gruppo di imballaggio III, un liquido infiammabile viscoso:	
SV-002	1	può contenere più del 20% di nitrocellulosa	F
SV-002	2	può essere imballato in recipienti di capacità superiore a 450 litri	F
SV-002	3	può soddisfare i criteri della classe 6.1 o 8	F
SV-003		Quale metodo internazionale deve essere utilizzato per determinare il punto di infiammabilità delle materie che sono soggette alle prescrizioni della classe 3?	
SV-003	1	Metodo in vaso aperto	F
SV-003	2	Metodo in vaso chiuso	V
SV-003	3	Metodo Pensky-Martens	V
SV-004		Il Benzene è una materia:	
SV-004	1	avente temperatura di infiammabilità inferiore a 23°C e temperatura di ebollizione non superiore a 35°C	F
SV-004	2	avente temperatura di infiammabilità tra 23°C e 60°C	F
SV-004	3	la cui pressione di vapore (tensione di vapore) a 50°C supera i 3 bar	F
SV-005		Il Cloroprene stabilizzato, è una materia:	
SV-005	1	infiammabile ma anche corrosiva	F
SV-005	2	infiammabile ma anche tossica	V
SV-005	3	tossica ma anche infiammabile	F
SV-006		Le miscele di materie comburenti aventi le proprietà delle materie autoreattive di tipo G:	
SV-006	1	non sono materie pericolose	F
SV-006	2	sono materie di Classe 4.1	F
SV-006	3	sono materie di Classe 5.1	V
SV-007		Materie autoreattive, soggette ad accensione spontanea:	
SV-007	1	sono materie di Classe 4.1 anche se il risultato della prova per l'inclusione nella Classe 4.2 è positivo	V
SV-007	2	sono materie di Classe 4.1 solo se il risultato delle prove per l'inclusione nella Classe 4.2 è negativo	F
SV-007	3	sono materie di Classe 4.2	F
SV-008		I solidi comburenti sono assegnati al Gruppo di Imballaggio I, II o III, con riferimento al Manuale delle prove e criteri dell'ONU, sulla base della:	
SV-008	1	Prova O.1	V
SV-008	2	Prova O.2	F
SV-008	3	Prova O.3	V
SV-009		Il Fertilizzante al/a base di nitrato di ammonio della classe 5.1:	
SV-009	1	È classificato mediante le prove previste per le altre materie solide comburenti	F
SV-009	2	È assegnato al gruppo di imballaggio II	F
SV-009	3	È classificato mediante prove specifiche	V
SV-010		Da cosa può essere provocato l'innesco della decomposizione rapida delle materie della classe 5.2?	
SV-010	1	Da sfregamenti e da urti	V
SV-010	2	Dal contatto con impurezze (acidi, metalli, ammine)	V
SV-010	3	Dall'aumento della temperatura	V
SV-011		Per desensibilizzare un perossido organico liquido di tipo C è indicata l'aggiunta di acqua:	
SV-011	1	la quantità di acqua è espressa come percentuale in massa	V
SV-011	2	la quantità di acqua è espressa come percentuale in massa e in volume	F
SV-011	3	la quantità di acqua è espressa come percentuale in volume	F
SV-012		L'Acido 3,2-dicloroperossibenzoico contenente dal 60% al 90%:	
SV-012	1	è ammesso al trasporto soltanto con la autorizzazione della autorità competente	V
SV-012	2	si deve utilizzare il metodo di imballaggio OP0	F
SV-012	3	si trasporta come un perossido organico di tipo A	F
SV-013		Una miscela solida di Acido 3-cloroperossibenzoico in concentrazione dal 57% all'86% con più del 14% di materia solida inerte	
SV-013	1	è ammessa al trasporto soltanto con la autorizzazione della autorità competente	F
SV-013	2	può essere trasportata in un imballaggio metallico leggero	F
SV-013	3	si deve trasportare utilizzando il metodo di imballaggio OP7	F
SV-014		Quali merci sono sottoposte alle disposizioni della classe 6.1 del RID/ADR/ADN?	
SV-014	1	Ad esempio, i difenili e terfenili policlorurati, che, bruciando, producono diossina	F
SV-014	2	Ad esempio, i rifiuti ospedalieri provenienti dal reparto di malattie infettive	F
SV-014	3	Ad esempio, il cianuro di potassio	V
SV-015		Quando il Cianuro di idrogeno, con meno del 3% di acqua è stabilizzato?	
SV-015	1	Se il liquido è colorato	F
SV-015	2	Se il pH è uguale a $2,5 \pm 0,5$	V

SV-015	3	Se il pH è uguale a 7,0	F
SV-016		Il codice di classificazione TC3 identifica:	
SV-016	1	materie tossiche, corrosive, inorganiche, liquide	V
SV-016	2	materie tossiche, corrosive, organiche, liquide	F
SV-016	3	materie tossiche, corrosive, solide	F
SV-017		Sono soggetti alla classe 6.2 del RID/ADR/ADN:	
SV-017	1	i campioni prelevati a fini assicurativi per determinare la presenza di stupefacenti e di alcool	F
SV-017	2	il sangue e i componenti ematici raccolti ai fini della trasfusione	F
SV-017	3	le carcasse di animali affetti da agenti patogeni rientranti nella categoria A	V
SV-018		I rifiuti medici o ospedalieri assegnati al numero CER 18 01 04 della lista della Decisione 2000/532/CE:	
SV-018	1	non sono soggetti al RID/ADR/ADN	V
SV-018	2	sono materie del II gruppo di imballaggio	F
SV-018	3	sono materie del III gruppo di imballaggio	F
SV-019		I rifiuti medici o ospedalieri assegnati al numero CER 18 02 03 della lista della Decisione 2000/532/CE:	
SV-019	1	sono identificati con il Numero ONU 3291	F
SV-019	2	sono pericolosi per l'ambiente	F
SV-019	3	sono sottoposti alle disposizioni della classe 6.2	F
SV-020		I rifiuti medici o ospedalieri, ivi compresi quelli contenenti sostanze infettanti nelle culture, sono identificati con:	
SV-020	1	il Numero ONU 2814	V
SV-020	2	il Numero ONU 2900	V
SV-020	3	il Numero ONU 3291	V
SV-021		Il sangue o componenti del sangue raccolti per scopo di trasfusione:	
SV-021	1	appartengono alla Categoria B della classe 6.2 RID/ADR/ADN	F
SV-021	2	non sono soggetti al RID/ADR/ADN	V
SV-021	3	sono identificati con il Numero ONU 3373	F
SV-022		Il materiale medico dal quale è stato eliminato ogni liquido libero:	
SV-022	1	deve essere considerato come un rifiuto ospedaliero	F
SV-022	2	è comunque soggetto alle disposizioni della classe 6.2	F
SV-022	3	non è sottoposto alle disposizioni del RID/ADR/ADN	V
SV-023		Le materie della classe 8, a cui è associato il codice di classificazione C4, hanno:	
SV-023	1	carattere acido	V
SV-023	2	carattere basico	F
SV-023	3	carattere neutro	F
SV-024		Una soluzione di acido cloridrico che non corrode la pelle è una materia della classe 8:	
SV-024	1	se corrode l'acciaio in quantità superiore a 6,25 mm per anno (prova a 55°C)	V
SV-024	2	se corrode l'acciaio in quantità superiore a 7,25 mm per anno (prova a 55°C)	F
SV-024	3	se corrode l'alluminio in quantità superiore a 6,25 mm per anno (prova a 55°C)	V
SV-025		Per le pile o batterie al litio metallico e al litio ionico:	
SV-025	1	produttori e distributori, per quelle fabbricate dopo il 30 giugno 2003, devono rendere disponibile, un riepilogo di prova come specificato nella Parte III, Sottosezione 38.3, paragrafo 38.3.5 del Manuale dei Test e Criteri dell'ONU, fatta eccezione per le batterie a bottone montante in una apparecchiatura	V
SV-025	2	il marchio per le pile al litio si applica solo a quelle trasportate in regime di esenzione RID/ADR	V
SV-025	3	Non si applicano le disposizioni del 2.2.9.1.7 se trasportate per lo smaltimento o il riciclaggio	V
SV-026		L'Actinolite (o Attinolitite):	
SV-026	1	è materia pericolosa di Classe 9	V
SV-026	2	gli oggetti manufatti che la contengono non sono mai soggetti al RID/ADR/ADN	F
SV-026	3	non è soggetta al RID/ADR se immersa in materiale legante che impedisce la liberazione di fibre respirabili durante il trasporto	V
SV-027		I condensatori asimmetrici con capacità di stoccaggio di energia ≤ 0,3 Wh:	
SV-027	1	appartengono alla Classe 9 RID/ADR se non sono in grado di resistere a una prova di caduta da un'altezza di almeno 1,2 m	F
SV-027	2	non sono soggetti al RID/ADR	V
SV-027	3	sono oggetti identificati con il numero UN 3508	F
SV-028		Le materie e oggetti pericolosi diversi possono essere:	
SV-028	1	i difenili e terfenili policlorurati (PCB o PCT) che in caso d'incendio, formano vapori tossici (diossine)	V
SV-028	2	i polimeri che reagiscono con l'acqua formando gas infiammabili	F
SV-028	3	le polveri fini d'amianto che se inalate mettono a rischio la salute umana (provocano il cancro)	V
SV-029		Un polimero della classe 9 sviluppa gas infiammabili perché contiene un liquido infiammabile:	
SV-029	1	che ha una temperatura di infiammabilità inferiore o uguale a 55°C	V
SV-029	2	che ha una temperatura di infiammabilità superiore a 60°C ma inferiore a 65°C	F
SV-029	3	che ha una temperatura di infiammabilità uguale a 65°C	F
SV-030		Per i Dispositivi di sicurezza a innesco elettrico:	
SV-030	1	gli imballaggi non sono sottoposti alle disposizioni del Capitolo 6.1 perché non è indicato un gruppo di imballaggio	F

SV-030	2	gli imballaggi devono soddisfare il livello di prova del gruppo di imballaggio II	F
SV-030	3	possono essere usati grandi imballaggi flessibili	F
SV-031		Le materie pericolose per l'ambiente di Categoria 2, con riferimento:	
SV-031	1	ai criteri di tossicità cronica e corrosive con riferimento ai criteri di corrosività, sono materie della classe 8	V
SV-031	2	ai soli criteri di tossicità acuta, sono materie di classe 9	F
SV-031	3	ai soli criteri di tossicità cronica, sono materie di classe 9	V
SV-032		Per la classificazione delle miscele ai fini della pericolosità ambientale, occorre considerare i componenti:	
SV-032	1	aventi tossicità acuta 1 in concentrazione $\geq 1\%$	F
SV-032	2	aventi tossicità cronica 1 in concentrazione $\geq 0,1\%$	V
SV-032	3	aventi tossicità cronica 2 in concentrazione $\geq 1\%$	V
SV-033		Una materia è pericolosa per l'ambiente ai fini del trasporto se, con riferimento al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), ad essa è assegnata:	
SV-033	1	alla categoria di tossicità acuta 1	V
SV-033	2	alla categoria di tossicità cronica 1	V
SV-033	3	alla categoria di tossicità cronica 3	F
SV-034		Quando indicato, i gruppi di imballaggio delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 e 9 si esprimono con numeri romani che indicano:	
SV-034	1	il gruppo di imballaggio III indica che la materia è altamente pericolosa	F
SV-034	2	il livello di pericolosità della materia	V
SV-034	3	il tipo di pericolo principale della materia (infiammabile, tossica, corrosiva)	F
SV-035		In generale un liquido avente temperatura di ebollizione di 30°C e temperatura di infiammabilità di 63°C:	
SV-035	1	è materia pericolosa di classe 3	F
SV-035	2	è materia pericolosa di gruppo di imballaggio III	F
SV-035	3	non è materia pericolosa	V
SV-036		Un "oggetto contenente un liquido infiammabile n.a.s." può essere:	
SV-036	1	Cartuccia per pila a combustibile	F
SV-036	2	Kit (Confezione) di resina poliestere	F
SV-036	3	Tanica di carburante	F
SV-037		Gli accumulatori elettrici (batterie) riempiti con acidi o basi sono merci pericolose?	
SV-037	1	No	F
SV-037	2	Sì, ma con particolari sistemi di confezionamento possono essere trasportate senza particolari prescrizioni	V
SV-037	3	Sì, ma soltanto quelle nuove	F
SV-038		I generatori di gas per airbag, i moduli per airbag o i dispositivi di gonfiaggio per airbag sono oggetti pericolosi?	
SV-038	1	No	F
SV-038	2	Sì, sono denominazioni ufficiali di trasporto	F
SV-038	3	Sì, sono sottoposti alle disposizioni della classe 1 oppure della classe 9	V
SV-039		Il diossido di carbonio solido:	
SV-039	1	è classificato in classe 2 del RID/ADR/ADN	F
SV-039	2	non è mai soggetto alle disposizioni del RID/ADR/ADN	F
SV-039	3	se utilizzato come agente refrigerante è soggetto alle disposizioni della specifica sezione del RID/ADR	V
SV-040		Una miscela contenente materia liquida della classe 3, gruppo di imballaggio II e materia liquida della classe 8, gruppo di imballaggio II è una miscela pericolosa di:	
SV-040	1	classe 3	V
SV-040	2	classe 8	F
SV-040	3	gruppo di imballaggio I causato dall'aggravio di essere una miscela	F
SV-041		Le materie termicamente instabili, suscettibili di subire una decomposizione molto esotermica:	
SV-041	1	aventi calore di decomposizione di 200 J/g, sono materie autoreattive di classe 4.1	F
SV-041	2	aventi temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) > 75°C per un collo di 50 kg, sono materie autoreattive di classe 4.1	F
SV-041	3	costituite da miscele di materie comburenti contenenti almeno il 5% di materie organiche combustibili, sono materie autoreattive di classe 4.1	F
SV-042		Le pitture corrosive, infiammabili, sono identificate con:	
SV-042	1	il Numero ONU 2920	F
SV-042	2	il Numero ONU 3066	F
SV-042	3	il Numero ONU 3469	F

SV-043		Miscela di materie comburenti contenenti $\geq 5\%$ di sostanze organiche aventi le proprietà delle materie autoreattive in accordo al Manuale delle prove e dei criteri dell'ONU sono considerate:	
SV-043	1	materie di classe 5.1 se di tipo G	V
SV-043	2	sono sempre materie di classe 4.1	F
SV-043	3	sono sempre materie di classe 5.1	F
SV-044		Miscela di sostanze comburenti ai sensi dei criteri della classe 5.1 contenenti $\geq 5\%$ di sostanze organiche combustibili - diverse dagli esplosivi e dai perossidi organici, con calore di decomposizione ≥ 300 J/g o temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) $\leq 75^\circ\text{C}$ per un collo di 50 kg - e aventi le proprietà di una materia autoreattiva	
SV-044	1	sono materie autoreattive di classe 4.1 se di tipo A	F
SV-044	2	sono materie autoreattive di classe 4.1, se di tipo C	V
SV-044	3	sono sempre materie autoreattive di classe 4.1	F
SV-045		Una miscela contenente Policlorobifenili liquidi (PCB), Stirene monomero stabilizzato e Tricloroetilene è classificata:	
SV-045	1	nella classe 3 perché la classe 9 non ha mai la prevalenza	F
SV-045	2	nella classe 6.1 se contiene meno di 50 mg/kg di PCB	F
SV-045	3	nella classe 9 se contiene più di 50 mg/kg di PCB	V
SV-046		Una miscela contenente propilenimmina stabilizzata e cianuro di sodio, solido è classificata in:	
SV-046	1	classe 3	V
SV-046	2	classe 5.1	F
SV-046	3	classe 6.1	F
SV-047		Una miscela costituita da esplosivo liquido desensibilizzato della classe 3 e da un liquido della classe 6.1 molto tossico per inalazione dei vapori (tossicità per inalazione ≤ 200 ml/m³ e concentrazione di vapore saturo ≥ 500 CL₅₀) è identificata:	
SV-047	1	con il Numero ONU 3379 della classe 3	V
SV-047	2	con il Numero ONU 3381 della classe 6.1	F
SV-047	3	con il Numero ONU 3383 della classe 6.1	F
SV-048		Una miscela di bifenili policlorurati liquidi e ioduro di acetile appartiene alla:	
SV-048	1	classe 8, Gruppo di imballaggio I	F
SV-048	2	classe 8, Gruppo di imballaggio II	V
SV-048	3	classe 9, Gruppo di imballaggio II	F
SV-049		Una miscela di bifenili policlorurati solidi e nitrato di potassio appartiene alla:	
SV-049	1	classe 5.1, Gruppo di imballaggio III	F
SV-049	2	classe 9, Gruppo di imballaggio II	V
SV-049	3	classe 9, Gruppo di imballaggio III	F
SV-050		Una miscela di Ferropentacarbonile e Tetranitrato di pentaeritrite solido desensibilizzato appartiene alla:	
SV-050	1	classe 4.1, Gruppo di imballaggio I	F
SV-050	2	classe 4.1, Gruppo di imballaggio II	V
SV-050	3	classe 6.1, Gruppo di imballaggio I	F
SV-051		Una miscela liquida composta di un liquido infiammabile, una materia tossica (orale) e una materia corrosiva, tutti del gruppo di imballaggio II, deve essere assegnata:	
SV-051	1	alla classe 3, con pericolo sussidiario 6.1	F
SV-051	2	alla classe 6.1, con pericolo sussidiario 3	F
SV-051	3	alla classe 8, con pericolo sussidiario 6.1	F
SV-052		Una miscela di Nicheltetracarbonile e Ferropentacarbonile deve essere classificata come:	
SV-052	1	Metallo-carbonili, liquidi, n.a.s.	F
SV-052	2	Ferropentacarbonile	V
SV-052	3	Nicheltetracarbonile	F
SV-053		Tra i seguenti, quali pericoli può presentare il trasporto di Acido nitrico fumante rosso:	
SV-053	1	combustione	V
SV-053	2	corrosività	V
SV-053	3	tossicità	V
SV-054		Tra i seguenti, quali pericoli può presentare il trasporto di Triclorosilano:	
SV-054	1	corrosività	V
SV-054	2	infiammabilità	V
SV-054	3	se viene a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili	V
SV-055		Un carburante di sintesi avente una temperatura di infiammabilità:	
SV-055	1	superiore a 100°C , non è soggetto alle disposizioni della classe 3	V
SV-055	2	superiore a 60°C ma non superiore a 100°C è soggetto alle disposizioni della classe 3	V
SV-055	3	inferiore a 60°C , non è soggetto alle disposizioni della classe 3	F
SV-056		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 120°C e trasportato a temperatura di 110°C:	

SV-056	1	è materia pericolosa di classe 3	F
SV-056	2	è materia pericolosa di classe 9	V
SV-056	3	non è materia pericolosa	F
SV-057		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 15°C temperatura di ebollizione di 40°C, molto corrosivo e inquinante per l'ambiente:	
SV-057	1	è materia pericolosa di classe 3	F
SV-057	2	è materia pericolosa di classe 8	V
SV-057	3	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-058		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 18°C, molto tossico per inalazione e inquinante per l'ambiente:	
SV-058	1	è materia pericolosa di classe 3	F
SV-058	2	è materia pericolosa di classe 6.1	V
SV-058	3	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-059		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 18°C, molto tossico per ingestione e inquinante per l'ambiente:	
SV-059	1	è materia pericolosa di classe 3	V
SV-059	2	è materia pericolosa di classe 6.1	F
SV-059	3	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-060		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 22°C temperatura di ebollizione di 30°C, molto corrosivo e inquinante per l'ambiente:	
SV-060	1	è materia pericolosa di classe 3	V
SV-060	2	è materia pericolosa di classe 8	F
SV-060	3	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-061		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 50°C, debolmente tossico e inquinante per l'ambiente:	
SV-061	1	è materia pericolosa di classe 3	V
SV-061	2	è materia pericolosa di classe 6.1	F
SV-061	3	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-062		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 50°C, tossico e inquinante per l'ambiente:	
SV-062	1	è materia pericolosa di classe 3	F
SV-062	2	è materia pericolosa di classe 6.1	V
SV-062	3	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-063		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 60°C e temperatura di ebollizione di 35°C:	
SV-063	1	è una materia pericolosa di classe 3	V
SV-063	2	è una materia del gruppo di imballaggio I	V
SV-063	3	è una materia del gruppo di imballaggio II	F
SV-064		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 63°C e trasportato a temperatura di 20°C:	
SV-064	1	è materia pericolosa di classe 3	F
SV-064	2	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-064	3	non è materia pericolosa	V
SV-065		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 65°C e trasportato a temperatura di 120°C:	
SV-065	1	è materia pericolosa di classe 3	V
SV-065	2	è materia pericolosa di classe 9	F
SV-065	3	non è materia pericolosa	F
SV-066		Un liquido avente temperatura di infiammabilità di 65°C e trasportato a temperatura di 70°C:	
SV-066	1	è materia pericolosa di classe 3	V
SV-066	2	è materia pericolosa di classe 6.1	F
SV-066	3	non è materia pericolosa	F
SV-067		Un liquido con temperatura di infiammabilità di 61°C e temperatura di ebollizione di 35°C, pericoloso per l'ambiente appartiene alla:	
SV-067	1	classe 3, gruppo di imballaggio I	F
SV-067	2	classe 3, gruppo di imballaggio III	F
SV-067	3	classe 9, gruppo di imballaggio III	V
SV-068		Un liquido infiammabile e pericoloso per l'ambiente:	
SV-068	1	avente temperatura di infiammabilità di 50°C è di classe 3	V
SV-068	2	avente temperatura di infiammabilità di 61°C è di classe 9	V
SV-068	3	avente temperatura di infiammabilità di 70°C e trasportato a 80°C è di classe 9	F
SV-069		Un liquido infiammabile, con temperatura di infiammabilità di 61°C e temperatura di ebollizione < 35°C, è sottoposto alle disposizioni:	
SV-069	1	della classe 3, Gruppo di imballaggio I	F
SV-069	2	della classe 3, Gruppo di imballaggio III	F
SV-069	3	della classe 9, Gruppo di imballaggio III	F
SV-070		Un pesticida liquido avente temperatura di infiammabilità di 18°C e molto tossico per inalazione:	
SV-070	1	è una materia pericolosa di classe 3	F
SV-070	2	è una materia pericolosa di classe 6.1	V
SV-070	3	è una materia pericolosa di classe 9	F

SV-071		Un pesticida liquido avente temperatura di infiammabilità di 18°C e molto tossico per ingestione:	
SV-071	1	è una materia pericolosa di classe 3	V
SV-071	2	è una materia pericolosa di classe 6.1	F
SV-071	3	è una materia pericolosa di classe 9	F
SV-072		Un pesticida liquido avente temperatura di infiammabilità di 25°C e debolmente tossico per ingestione:	
SV-072	1	è una materia pericolosa di classe 3	F
SV-072	2	è una materia pericolosa di classe 6.1	V
SV-072	3	è una materia pericolosa di classe 9	F
SV-073		Valori di CL50 dei vapori di 2000 ml/m³ per esposizione di 4 ore:	
SV-073	1	sono associati alla classe 6.1, PG I se V (volatilità) ≥ 10 CL ₅₀ e CL ₅₀ ≤ 1000 ml/m³	F
SV-073	2	sono associati alla classe 6.1, PG II se V (volatilità) $\geq$ CL ₅₀ e CL ₅₀ ≤ 3000 ml/m³	F
SV-073	3	sono associati alla classe 6.1, PG III se V (volatilità) $\geq 1/5$ CL ₅₀ e CL ₅₀ ≤ 5000 ml/m³	V
SV-074		Valori di CL50 delle polveri di 2 mg/litro per esposizione di 4 ore:	
SV-074	1	non sono associati alla classe 6.1	V
SV-074	2	sono associati alla classe 6.1, Gruppo di imballaggio II	F
SV-074	3	sono associati alla classe 6.1, Gruppo di imballaggio III	F
SV-075		Una materia classificata come Pitture infiammabili, corrosive del gruppo di imballaggio II può essere trasportata:	
SV-075	1	in regime di merci pericolose imballate in quantità esenti con imballaggi interni non superiori a 30 ml	V
SV-075	2	in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate con imballaggi interni non superiori a 1 litro	V
SV-075	3	in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate con imballaggi interni non superiori a 5 litri	F
SV-076		È ammessa una spedizione di Nitrometano imballato in fusti di acciaio?	
SV-076	1	Sì, se il fusto è del tipo a coperchio amovibile (1A2)	F
SV-076	2	Sì, se il fusto è del tipo a coperchio non amovibile (1A1)	V
SV-076	3	Sì, sia fusti del tipo a coperchio non amovibile (1A1) sia del tipo a coperchio amovibile (1A2)	F
SV-077		È ammessa una spedizione di Triclorosilano imballato in fusti di acciaio (imballaggio semplice o unico)?	
SV-077	1	No	V
SV-077	2	Sì	F
SV-077	3	Sì, ma solo se il fusto è con coperchio non amovibile (1A1)	F
SV-078		È possibile trasportare Acetaldeide in imballaggi metallici leggeri?	
SV-078	1	No	V
SV-078	2	Sì	F
SV-078	3	Su richiesta del destinatario	F
SV-079		La Materia plastica per stampaggio, sviluppante vapori infiammabili, può essere trasportata in:	
SV-079	1	fusti di plastica con coperchio amovibile	V
SV-079	2	imballaggi a tenuta, ben chiusi, non omologati	V
SV-079	3	imballaggi metallici leggeri	V
SV-080		Il Liquido infiammabile n.a.s., gruppo d'imballaggio I può essere trasportato in:	
SV-080	1	fusti di acciaio 1A1	V
SV-080	2	imballaggi metallici leggeri 0A1	F
SV-080	3	taniche di plastica 3H1	V
SV-081		I Policlorobifenili liquidi possono essere trasportati in:	
SV-081	1	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di plastica rigida	V
SV-081	2	imballaggi composti	V
SV-081	3	imballaggi metallici leggeri	F
SV-082		Il Bromo può essere trasportato in:	
SV-082	1	fusti, non come imballaggi semplici	V
SV-082	2	imballaggi combinati del gruppo d'imballaggio I	V
SV-082	3	imballaggi combinati del gruppo d'imballaggio II	F
SV-083		Il Bromuro di metilmagnesio in etere etilico può essere trasportato in:	
SV-083	1	imballaggi combinati fino a 125 kg, omologati per il gruppo d'imballaggio I, contenenti recipienti interni di vetro chiusi ermeticamente di massa netta non superiore a 10 kg	V
SV-083	2	imballaggi combinati fino a 125 kg, omologati per il gruppo d'imballaggio I, ove il collo contenga soltanto un recipiente metallico di massa netta di 20 kg	F
SV-083	3	imballaggi combinati omologati per il gruppo d'imballaggio II	F
SV-084		Il Fosforo bianco o giallo ricoperto d'acqua può essere trasportato in:	
SV-084	1	fusti di acciaio 1A1	V
SV-084	2	taniche di alluminio 3B1	V
SV-084	3	taniche di plastica 3H2	F
SV-085		La Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s. può essere trasportata in:	
SV-085	1	fusti di alluminio	V
SV-085	2	imballaggi metallici leggeri	V
SV-085	3	taniche di acciaio	V

SV-086		Il Liquido trasportato a caldo n.a.s. a una temperatura uguale o superiore a 100°C e inferiore al suo punto di infiammabilità può essere trasportato in:	
SV-086	1	fusti metallici con coperchio amovibile senza approvazione dell'autorità competente	F
SV-086	2	fusti metallici con coperchio non amovibile senza approvazione dell'autorità competente	F
SV-086	3	taniche di metallo con coperchio non amovibile con approvazione dell'autorità competente	V
SV-087		Il Liquido inorganico tossico n.a.s., gruppo d'imballaggio I può essere trasportato in:	
SV-087	1	imballaggi combinati	V
SV-087	2	imballaggi compositi	V
SV-087	3	imballaggi metallici leggeri	F
SV-088		Il Liquido inorganico tossico n.a.s., gruppo d'imballaggio III, può essere trasportato in:	
SV-088	1	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di plastica rigida	V
SV-088	2	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) metallici	V
SV-088	3	imballaggi metallici leggeri	V
SV-089		I contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) contenenti Ipoclorito in soluzione del gruppo di imballaggio III devono essere muniti di:	
SV-089	1	protezione calorifuga	F
SV-089	2	sistema di regolazione della temperatura	F
SV-089	3	un dispositivo di decompressione che permetta lo sviluppo dei gas durante il trasporto	V
SV-090		Il Nitrometano può essere trasportato in:	
SV-090	1	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) compositi	F
SV-090	2	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di plastica rigida	F
SV-090	3	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di metallo	F
SV-091		La Acetaldeide può essere trasportata in:	
SV-091	1	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di metallo	F
SV-091	2	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di plastica rigida	F
SV-091	3	grandi imballaggi	F
SV-092		Il Nitrato di litio può essere trasportato in:	
SV-092	1	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di metallo	V
SV-092	2	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di plastica rigida	F
SV-092	3	grandi imballaggi	F
SV-093		La Acetoncianidrina stabilizzata può essere trasportata in:	
SV-093	1	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di metallo	F
SV-093	2	fusti metallici con coperchio amovibile	F
SV-093	3	fusti metallici con coperchio non amovibile	V
SV-094		I recipienti a pressione per materie liquide o solide, quando autorizzati, devono avere superato, generalmente:	
SV-094	1	una pressione di prova minima di 0,5 MPa (5 bar)	F
SV-094	2	una pressione di prova minima di 0,6 MPa (6 bar)	V
SV-094	3	una pressione di prova minima di 1 MPa (10 bar)	F
SV-095		Il Cianuro di idrogeno stabilizzato, (acqua < 3%) può essere trasportato in:	
SV-095	1	bombole	V
SV-095	2	fusti di acciaio con coperchio non amovibile del gruppo d'imballaggio I	F
SV-095	3	fusti di plastica con coperchio non amovibile del gruppo d'imballaggio I	F
SV-096		Il Fluoruro di idrogeno anidro può essere trasportato in:	
SV-096	1	bombole aventi capacità fino a 150 litri	V
SV-096	2	bombole aventi capacità superiore a 200 litri	F
SV-096	3	recipienti di acciaio al carbonio non a pressione	F
SV-097		La Propilenimina inibita può essere trasportata in:	
SV-097	1	colli di peso non superiore a 75 kg	F
SV-097	2	recipienti di acciaio recanti la scritta "Propilenimina"	F
SV-097	3	fusti di plastica	V
SV-098		L'Isocianato di etile può essere trasportato in:	
SV-098	1	imballaggi combinati aventi massa lorda massima di 100 kg	F
SV-098	2	imballaggi combinati omologati per il gruppo d'imballaggio II	F
SV-098	3	recipienti a pressione soggetti a controllo periodica ogni 6 anni	F
SV-099		L'Etilenimina stabilizzata può essere trasportata in	
SV-099	1	fusti di acciaio recanti la scritta "Etilenimina"	F
SV-099	2	recipienti a pressione	V
SV-099	3	recipienti a pressione soggetti a verifica periodica ogni 6 anni	F
SV-100		La Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s., avente temperatura di fusione superiore a 45°C, può essere trasportata in:	
SV-100	1	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) di legno	V
SV-100	2	contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) flessibili	V
SV-100	3	sacchi di tessuto resistenti all'acqua	V
SV-101		L'Idroperossido di ter-butile in soluzione acquosa, contenente il 50% di idroperossido può essere trasportato in:	
SV-101	1	IBC di acciaio di capacità massima di 1250 litri	V

SV-101	2	IBC di alluminio di capacità massima di 1250 litri	F
SV-101	3	IBC di plastica rigida di capacità massima di 1250 litri	F
SV-102		La Paraformaldeide può essere trasportata:	
SV-102	1	alla rinfusa	V
SV-102	2	in cisterne RID/ADR	V
SV-102	3	in contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC)	V
SV-103		Il Tripropilene, gruppo di imballaggio III, può essere trasportato in:	
SV-103	1	grandi imballaggi	V
SV-103	2	imballaggi compositi di vetro	V
SV-103	3	imballaggi metallici leggeri	V
SV-104		Per una materia solida, nella relativa istruzione di imballaggio è possibile l'uso di fusti 1A1 e 1A2, quale/i della/e marcatura/e indicate deve essere visibile per poter utilizzare i fusti?	
SV-104	1	1A1/X1,4/250/aa	F
SV-104	2	1A1/X160/S/aa	V
SV-104	3	1A2/X160/S/aa	V
SV-105		Un fusto omologato 1A1/Y1.4/150/aa è idoneo per riempirlo con acetone?	
SV-105	1	A condizioni particolari	F
SV-105	2	No	F
SV-105	3	Sì	V
SV-106		Quali imballaggi necessitano della prova di compatibilità chimica?	
SV-106	1	Gli imballaggi di materia plastica per liquidi	V
SV-106	2	Gli imballaggi di materia plastica per solidi	F
SV-106	3	Tutti gli imballaggi	F
SV-107		Un fusto di plastica, compatibile con il prodotto, può essere utilizzato:	
SV-107	1	per 2 anni dalla data della sua fabbricazione in caso dell'acido acetico in soluzione	F
SV-107	2	per 2 anni dalla data della sua fabbricazione in caso dell'acido nitrico (escluso il fumante rosso)	V
SV-107	3	per 4 anni dalla data della sua fabbricazione	F
SV-108		La compatibilità chimica degli imballaggi di plastica di una miscela di acido tiolattico e alcol furfurilico può essere verificata:	
SV-108	1	mediante il liquido standard acetato di n-butile	F
SV-108	2	mediante il liquido standard acido acetico	V
SV-108	3	non può essere verificata mediante liquidi standard	F
SV-109		La compatibilità chimica degli imballaggi di plastica di una miscela di acido isovalerico (UN 3265) e alcol furfurilico può essere verificata:	
SV-109	1	mediante il liquido standard acetato di n-butile	F
SV-109	2	mediante il liquido standard acido acetico	F
SV-109	3	non può essere verificata mediante liquidi standard	V
SV-110		Nel certificato di omologazione di una tanica di plastica è riportato che ha superato le prove previste con il liquido standard "acido acetico". Questa tanica è idonea al trasporto di:	
SV-110	1	Butanoli	V
SV-110	2	Cicloesano	F
SV-110	3	Fluoroaniline	V
SV-111		Per una materia liquida avente una densità relativa pari a 0,9, trasportata in imballaggi di polietilene e il cui liquido standard di compatibilità chimica è la "soluzione bagnante", la prova di impilamento:	
SV-111	1	deve essere effettuata prendendo come base la densità relativa di almeno 0,9	F
SV-111	2	deve essere effettuata prendendo come base la densità relativa di almeno 1,1	F
SV-111	3	deve essere effettuata prendendo come base la densità relativa di almeno 1,2	V
SV-112		Una materia liquida che deve essere trasportata in imballaggi di polietilene e il cui liquido standard di compatibilità chimica è la "miscela di idrocarburi":	
SV-112	1	deve essere sottoposta al pre-stoccaggio preliminare per tre settimane a 40°C con il liquido standard se la massa di polietilene, a contatto con la materia, aumenta del 10%	F
SV-112	2	deve essere sottoposta al pre-stoccaggio preliminare per tre settimane a 40°C con la materia da trasportare se la massa di polietilene, a contatto con la materia, aumenta del 10%	V
SV-112	3	deve essere sottoposta al pre-stoccaggio preliminare per tre settimane a temperatura ambiente con il liquido standard	F
SV-113		Quando è prevista la istruzione di imballaggio IBC02:	
SV-113	1	per l'acido nitrico contenente più del 55% di acido nitrico il periodo massimo di utilizzo per gli IBC di plastica è di 2 anni dalla data di fabbricazione	V
SV-113	2	si possono usare gli IBC 31A per tutte le merci	F
SV-113	3	si possono usare IBC con una capacità superiore a 450 litri per tutte le merci	F
SV-114		Un IBC composito con recipiente interno di plastica può essere utilizzato soltanto per 5 anni a decorrere dalla data di fabbricazione, per il trasporto di:	
SV-114	1	Acido acetico in soluzione contenente meno del 10% di acido in massa	F
SV-114	2	Acido fluoridrico in soluzione non contenente più del 60% di fluoruro di idrogeno	V
SV-114	3	Acido nitrico, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente almeno il 65% ma non più del 70% di acido	F

SV-115		Un IBC composito con recipiente interno di plastica può essere utilizzato, soltanto per 2 anni a decorrere dalla data di fabbricazione, per il trasporto di:	
SV-115	1	Acido acetico in soluzione contenente meno del 10% di acido in massa	F
SV-115	2	Acido fluoridrico in soluzione non contenente più del 60% di fluoruro di idrogeno	F
SV-115	3	Acido nitrico, ad esclusione dell'acido nitrico fumante rosso, contenente almeno il 65% ma non più del 70% di acido	V
SV-116		Un IBC di plastica rigida contenente ipoclorito in soluzione del gruppo di imballaggio II:	
SV-116	1	deve essere munito di sfiato	V
SV-116	2	è autorizzato all'uso fino a due anni dalla data di fabbricazione a causa della corrosività del prodotto	F
SV-116	3	non è necessario che sia munito di sfiato	F
SV-117		Una materia classificata come Liquido corrosivo, infiammabile n.a.s. del gruppo di imballaggio II può essere trasportata:	
SV-117	1	in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate	V
SV-117	2	in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate se gli imballaggi interni di vetro sono sistemati in un imballaggio intermedio a sua volta contenuto in un imballaggio esterno	V
SV-117	3	in regime di merci pericolose imballate in quantità limitate solo se gli imballaggi interni di plastica sono sistemati in un imballaggio intermedio a sua volta contenuto in un imballaggio esterno	F
SV-118		Il trasporto di Acido trifluoroacetico può essere effettuato imballato in quantità limitata?	
SV-118	1	No, quindi richiede etichette di pericolo sui colli	V
SV-118	2	No, quindi richiede il documento di trasporto	V
SV-118	3	Sì, richiede la specifica marcatura del capitolo 3.4	F
SV-119		Il trasporto di Cloropirina in recipienti metallici di non più di 100 ml sistemati su vassoi, avvolti con materiale termoretraibile o estensibile, nei limiti di 2 litri per collo prevede:	
SV-119	1	la assenza di etichetta di pericolo	F
SV-119	2	la omologazione dei prototipi dei recipienti (marchio ONU)	V
SV-119	3	la specifica marcatura del capitolo 3.4	F
SV-120		Gli Idrogenosolfati in soluzione acquosa, gruppo di imballaggio II e il cloruro di rame, imballati insieme in quantità esenti, possono essere trasportati in esenzione, se:	
SV-120	1	almeno uno dei documenti che accompagnano la merce reca la dicitura "Merci pericolose in quantità esenti" e indica il numero dei colli	V
SV-120	2	sui colli è applicata l'etichetta di pericolo modello n. 8	F
SV-120	3	sul marchio 3.5.4.2 compare il numero 8 dell'etichetta di pericolo	V
SV-121		L'acido fosforoso imballato in quantità esenti:	
SV-121	1	per essere trasportato in esenzione, necessita di un triplo imballaggio	V
SV-121	2	può essere trasportato in esenzione, se imballato in un imballaggio individuale di capacità massima di 30 ml	F
SV-121	3	può essere trasportato in esenzione, se l'imballaggio interno non è superiore a 30 ml e nell'intero imballaggio esterno sono contenuti al massimo 500 ml	F
SV-122		Il 2-(2-amminoetossi)etanolo e i clorosilani corrosivi, n.a.s., imballati insieme in quantità esenti, possono essere trasportati in esenzione, se:	
SV-122	1	l'imballaggio interno non è superiore a 1 ml e nell'intero imballaggio esterno è contenuto al massimo 300 ml	F
SV-122	2	l'imballaggio interno non è superiore a 30 ml e nell'intero imballaggio esterno è contenuto al massimo 1 L	F
SV-122	3	sull'intera unità di trasporto sono presenti non oltre 1000 colli	F
SV-123		La Paraldeide imballata in quantità esenti deve recare il marchio delle quantità esenti se:	
SV-123	1	in quantità massima di 1 ml per recipiente interno e 100 ml per imballaggio esterno	F
SV-123	2	in quantità massima di 30 ml per recipiente interno e 1 litro per imballaggio esterno	V
SV-123	3	in quantità massima di 30 ml per recipiente interno e 500 ml per imballaggio esterno	F
SV-124		La Piperazina e il Fluoruro di ammonio imballati insieme, possono essere trasportati in regime di quantità esenti se:	
SV-124	1	anche il sovrimballaggio, costituito da una cassa di cartone, reca lo stesso specifico marchio richiamato su ciascun collo	V
SV-124	2	relativamente allo specifico marchio figurano sullo stesso i numeri UN delle materie ivi contenute	F
SV-124	3	relativamente allo specifico marchio figurano sullo stesso il nome dello spedite e del destinatario, se non altrove indicati sul collo, e il solo riferimento all'etichetta di pericolo modello n. 8	F
SV-125		La Piperidina può essere trasportata in un imballaggio combinato con Alcool etilico, gruppo di imballaggio II, se:	
SV-125	1	in quantità non superiore a 0,5 litri per recipiente interno e 1 litro per collo	V
SV-125	2	in quantità non superiore a 1 litro per recipiente interno e 10 litri per collo	F
SV-125	3	la quantità per collo non è superiore a 20 litri	F
SV-126		L'Acido crotonico liquido e l'Acido propionico contenente almeno il 90% (massa) di acido, trasportati imballati in quantità esenti, sono imballati insieme, perciò:	
SV-126	1	la quantità totale nell'imballaggio esterno è quella del codice che permette la quantità maggiore	F
SV-126	2	la quantità totale nell'imballaggio esterno è quella calcolata dalla media dei due codici	F
SV-126	3	la quantità massima netta per imballaggio interno può essere superiore a 30 ml	F
SV-127		Una miscela di etanolo, metanolo e propanolo deve essere classificata come:	
SV-127	1	Alcoli, n.a.s.	F
SV-127	2	Alcoli infiammabili, tossici, n.a.s.	V

SV-127	3	Liquido infiammabile, tossico, n.a.s.	F
SV-128		È obbligatorio adottare, attuare e seguire un piano di security per la spedizione di Acetati di butile con temperatura di infiammabilità superiore a 23°C in cisterne con capacità unitaria maggiore di 3000 litri?	
SV-128	1	No	V
SV-128	2	No, ma solo se la cisterna è dotata di una protezione calorifuga	F
SV-128	3	Sì	F
SV-129		È obbligatorio adottare, attuare e seguire un piano di security per la spedizione di Clorito in soluzione in cisterne con capacità unitaria maggiore di 3000 litri?	
SV-129	1	No	V
SV-129	2	No, ma solo se la cisterna è dotata di una protezione calorifuga	F
SV-129	3	Sì	F
SV-130		Le aziende che spediscono 20 litri per unità di trasporto di Esplosivo liquidi desensibilizzato, n.a.s., sono soggette ai fini della security, con riferimento al Capitolo 1.10 del RID/ADR?	
SV-130	1	Alle sezioni 1.10.1, 1.10.2 e 1.10.3	F
SV-130	2	Solo alla sezione 1.10.3	F
SV-130	3	Solo alle sezioni 1.10.1 e 1.10.2	F
SV-131		Si applicano le disposizioni concernenti il piano di security di cui alla sezione 1.10.3 ad un'azienda che carica 300 litri in colli di Nitrocellulosa in soluzione, infiammabile, gruppo di imballaggio II, per unità di trasporto?	
SV-131	1	No	V
SV-131	2	No, se il carico è eseguito da terzisti	F
SV-131	3	Sì	F
SV-132		Cosa distingue l'etichetta di pericolo dei perossidi organici da quella delle materie comburenti?	
SV-132	1	Soltanto il colore	F
SV-132	2	Soltanto il simbolo di pericolo	F
SV-132	3	Un numero sul vertice inferiore dell'etichetta, il colore ed il simbolo di pericolo	V
SV-133		È permesso caricare in comune colli con etichetta di pericolo modello n. 3 e colli con etichetta di pericolo modello n. 4.3?	
SV-133	1	No	F
SV-133	2	Sì	V
SV-133	3	Sì, ma dipende codice di classificazione delle materie da caricare	F
SV-134		È permesso caricare in comune colli con etichetta di pericolo modello n. 4.3 e colli con etichetta di pericolo modello n. 3?	
SV-134	1	No	F
SV-134	2	Sì	V
SV-134	3	Sì, soltanto se è d'accordo l'impresa di trasporto	F
SV-135		È permesso caricare in comune colli con etichetta di pericolo modello n. 6.2 insieme ad un collo che contiene derrate alimentari?	
SV-135	1	No	F
SV-135	2	Sì, purché siano opportunamente suddivisi come richiesto dal RID/ADR	V
SV-135	3	Sì, senza alcuna condizione	F
SV-136		Nel caso in cui deve essere applicata una etichetta modello n. 1 per i colli contenenti materie autoreattive o perossidi organici di tipo B:	
SV-136	1	L'etichetta modello n.1 deve recare la indicazione della divisione	F
SV-136	2	L'etichetta modello n.1 deve recare la cifra "1" nell'angolo inferiore	V
SV-136	3	L'etichetta modello n.1 deve recare la indicazione del gruppo di compatibilità	F
SV-137		È permesso caricare in comune colli con le etichette di pericolo modello n. 5.2 + 1 e colli con etichetta di pericolo modello n. 5.2?	
SV-137	1	No	F
SV-137	2	Sì	V
SV-137	3	Sì, purché ci sia l'autorizzazione della autorità competente	F
SV-138		Il carico in comune di liquidi infiammabili (classe 3) con materie comburenti (classe 5.1) è:	
SV-138	1	ammesso	V
SV-138	2	soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità competente	F
SV-138	3	vietato	F
SV-139		Il carico in comune di materie comburenti (classe 5.1) con esplosivi 1.4S è:	
SV-139	1	ammesso	V
SV-139	2	soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità competente	F
SV-139	3	vietato	F
SV-140		Il carico in comune di perossidi organici con esplosivi 1.4S è:	
SV-140	1	ammesso in tutti i casi	F
SV-140	2	ammesso solo se i perossidi organici non sono soggetti all'etichetta di pericolo modello n. 1	V
SV-140	3	vietato in ogni caso	F

SV-141		Se una unità di trasporto trasporta Dinitrofenolo umidificato con almeno il 15% (massa) di acqua e derrate alimentari, oggetti di consumo e alimenti per animali, quali precauzioni si devono prendere, tenendo presente che i colli contenente la merce pericolosa non sono provvisti né di imballaggio supplementare e né di alcuna copertura?	
SV-141	1	Nessuna	F
SV-141	2	Le derrate alimentari devono essere separate da uno spazio di almeno 0,8 m	V
SV-141	3	Le derrate alimentari devono essere separate da uno spazio di almeno 0,8 m solo se la quantità di dinitrofenolo caricata supera 20 kg	F
SV-142		Se una unità di trasporto trasporta merce pericolosa munita dell'etichetta di pericolo modello n. 6.1 e derrate alimentari, quali precauzioni si devono prendere?	
SV-142	1	I colli contenenti merci pericolose muniti dell'etichetta di pericolo modello n. 6.1 che sono provvisti di un imballaggio supplementare o interamente ricoperti, possono essere caricati in prossimità dei colli contenenti derrate alimentari	V
SV-142	2	Le derrate alimentari devono essere separate da uno spazio di almeno 0,8 m dai colli muniti dell'etichetta di pericolo modello n. 6.1	V
SV-142	3	Nessuna precauzione	F
SV-143		Se una unità di trasporto trasporta Amianto, anfibolo e derrate alimentari, quali precauzioni si devono prendere?	
SV-143	1	È vietato caricare tali merci sullo stesso veicolo/carro	F
SV-143	2	Non si possono impilare i colli contenenti tale merce pericolosa sopra colli contenenti derrate alimentari	V
SV-143	3	Se tali merci pericolose sono caricate in prossimità di colli contenenti derrate alimentari, essi devono essere separati con separatori a pareti piene e alti quanto i colli contenenti le merci pericolose	V
SV-144		Gli imballaggi contenenti materie infettanti della Categoria A, con riferimento alla omologazione ONU, devono essere marcati:	
SV-144	1	classe 6.2	V
SV-144	2	con la lettera "X"	F
SV-144	3	con la lettera "Y"	F
SV-145		Gli imballaggi contenenti attrezzature mediche contaminate trasportate in vista della pulizia:	
SV-145	1	devono recare la dicitura "Attrezzature mediche usate"	V
SV-145	2	devono resistere ad una caduta libera da un'altezza di 1,80 m	F
SV-145	3	devono soddisfare le disposizioni del capitolo 6.3	F
SV-146		Gli imballaggi esterni contenenti materie infettanti di Categoria B:	
SV-146	1	devono essere marcati solo con il Numero ONU 3373 all'interno di una losanga (quadrato disposto sul vertice) di almeno 10 cm di lato	F
SV-146	2	devono riportare la dicitura "Materia biologica, Categoria B" vicino al marchio a forma di una losanga (quadrato disposto sul vertice)	V
SV-146	3	oltre alla marcatura con una losanga (quadrato disposto sul vertice) recante all'interno il Numero ONU 3373, devono recare anche l'etichetta di pericolo modello n. 6.2	F
SV-147		I colli di materie infettanti di categoria B:	
SV-147	1	non sono soggetti alle altre prescrizioni RID/ADR, se soddisfano l'istruzione di imballaggio P650	V
SV-147	2	sono marcati con il loro numero ONU all'interno di una losanga (quadrato disposto sul vertice) di almeno 50 mm di lato	V
SV-147	3	sono marcati con la frase "Campione di diagnostica"	F
SV-148		I rifiuti medici o ospedalieri contenenti materie infettanti della categoria A:	
SV-148	1	sono assegnati al N° ONU 3291	F
SV-148	2	sono assegnati al N° ONU 3549 qualunque sia il loro stato fisico	F
SV-148	3	sono assegnati al N° ONU 3549 se provenienti dalla ricerca biologica	F
SV-149		Gli imballaggi esterni d'imballaggi combinati non soggetti a prova di omologazione, contenenti Organismi e microrganismi geneticamente modificati, della classe 9:	
SV-149	1	devono riportare l'etichetta di pericolo mod. n. 9	F
SV-149	2	devono riportare un marchio a forma di losanga (quadrato posto su un vertice), recante all'interno il numero ONU di almeno 100x100 mm di lato	F
SV-149	3	devono riportare un marchio a forma di losanga (quadrato posto su un vertice), recante all'interno il numero ONU, di almeno 50x50 mm di lato	V
SV-150		Gli Inchiostri da stampa della classe 3, gruppo d'imballaggio II possono essere trasportati, a determinate condizioni, in:	
SV-150	1	imballaggi di metallo fino a 10 litri non omologati	F
SV-150	2	imballaggi di metallo fino a 5 litri non omologati	V
SV-150	3	imballaggi di plastica fino a 5 litri non omologati	V
SV-151		I colli contenenti Solido organico infiammabile, corrosivo, n.a.s. devono essere muniti delle etichette di pericolo:	
SV-151	1	modello n. 3 + n. 8	F
SV-151	2	modello n. 4.1 + n. 8	V
SV-151	3	modello n. 8	F
SV-152		I colli di Isopropilammina devono recare le etichette di pericolo del trasporto:	
SV-152	1	modello n. 3 + n. 6.1	F
SV-152	2	modello n. 3 + n. 8	V
SV-152	3	modello n. 6.1 + n. 8	F

SV-153		Quale è la categoria di trasporto delle Confezioni (Kit) chimiche?	
SV-153	1	Categoria di trasporto 1 per il gruppo di imballaggio II	F
SV-153	2	Categoria di trasporto 2 per il gruppo di imballaggio I	F
SV-153	3	Categoria di trasporto 4 per il gruppo di imballaggio III	F
SV-154		In caso di trasporto di rifiuti pericolosi ai sensi del RID/ADR e anche pericolosi per l'ambiente:	
SV-154	1	è facoltativo accompagnarli con un documento di trasporto	F
SV-154	2	è obbligatorio riportare, sul documento di trasporto o sul formulario identificativo dei rifiuti, l'indicazione Pericoloso per l'ambiente o Inquinante marino/pericoloso per l'ambiente per le materie diverse da UN 3077 e UN 3082	V
SV-154	3	è vietato segnalarne la pericolosità sul formulario identificativo dei rifiuti	F
SV-155		Il documento di trasporto, nel caso di trasporto di rifiuti di UN 2241, deve contenere, tra l'altro, la seguente dicitura:	
SV-155	1	Rifiuto UN 2241 Cicloeptano, 3, II	F
SV-155	2	UN 2241 Cicloeptano, 3, II Rifiuto	F
SV-155	3	UN 2241 Rifiuto Cicloeptano, 3, II	V
SV-156		Il documento di trasporto, nel caso di trasporto di rifiuti di UN 2242, deve contenere, tra l'altro, la seguente dicitura:	
SV-156	1	Rifiuto UN 2242 Cicloeptene, 3, II	F
SV-156	2	UN 2242 Cicloeptene, 3, II Rifiuto	F
SV-156	3	UN 2242 Rifiuto Cicloeptene, 3, II	V
SV-157		Quando si trasportano "Pitture" e "Materie simili alle pitture" nello stesso collo:	
SV-157	1	si devono riportare nel documento di trasporto entrambe le denominazioni ufficiali	F
SV-157	2	si può riportare nel documento di trasporto soltanto la denominazione "Materie simili alle pitture"	V
SV-157	3	si può riportare nel documento di trasporto soltanto la denominazione "Pitture"	F
SV-158		Quale è la disposizione speciale (DS) del Capitolo 3.3 che obbliga ad indicare il nome biologico dopo le materie infettanti?	
SV-158	1	la DS 61	F
SV-158	2	la DS 274	F
SV-158	3	la DS 318	V
SV-159		È ammesso il trasporto di Acetonitrile in una cisterna RID/ADR con codice L4BV?	
SV-159	1	No	V
SV-159	2	No, solo se la cisterna non è dotata di una protezione calorifuga	F
SV-159	3	Sì, ma solo se la cisterna è dotata di una protezione calorifuga	F
SV-160		È ammesso il trasporto in cisterna dell'Azoturo di sodio?	
SV-160	1	No	V
SV-160	2	Sì, in cisterne mobili	F
SV-160	3	Sì, purché la cisterna sia ermetica	F
SV-161		Una cisterna ha il codice L10BH, è idonea per il trasporto di:	
SV-161	1	Acetaldeide	V
SV-161	2	Acido solforico fumante	V
SV-161	3	Acrilonitrile stabilizzato	F
SV-162		Una cisterna ha il codice L10DH, è idonea per il trasporto di:	
SV-162	1	Acetaldeide	V
SV-162	2	Acido solforico fumante	V
SV-162	3	Acrilonitrile stabilizzato	V
SV-163		Le cisterne utilizzate per il trasporto di Cloroformiato di metile:	
SV-163	1	non devono essere utilizzate per il trasporto di derrate alimentari	V
SV-163	2	possono essere utilizzate per il trasporto di alimenti per animali	F
SV-163	3	possono essere utilizzate per il trasporto di oggetti di consumo	F
SV-164		Per il trasporto del Pentaborano:	
SV-164	1	la cisterna deve essere chiusa ermeticamente	V
SV-164	2	la pressione minima di calcolo di una cisterna idonea deve essere di 21 bar	V
SV-164	3	può essere utilizzata una cisterna L21CH	F
SV-165		Il grado di riempimento di una cisterna di una cisterna riempita di Etildiclorosilano non deve essere superiore:	
SV-165	1	all'85% in volume	V
SV-165	2	al 90% in volume	F
SV-165	3	a 0,93 kg/litro	V
SV-166		Cosa significa il numero di identificazione del pericolo X668?	
SV-166	1	Materia molto tossica e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua	V
SV-166	2	Materia molto tossica, che reagisce pericolosamente con l'acqua	F
SV-166	3	Materia tossica e corrosiva, che reagisce pericolosamente con l'acqua	F
SV-167		I numeri della parte superiore della segnalazione arancio per una materia solida spontaneamente infiammabile (piroforica) possono essere:	
SV-167	1	423 o X423	F
SV-167	2	43 o X432	V
SV-167	3	462 o X462	F

SV-168		Il numero di identificazione del pericolo di: Liquido infiammabile e tossico, che reagisce pericolosamente con l'acqua emettendo gas infiammabili:	
SV-168	1	è 36	F
SV-168	2	è 362	F
SV-168	3	è X362	V
SV-169		Quale deve essere il valore della pressione minima di calcolo per il serbatoio di una cisterna destinata al trasporto di Acido clorosolfonico?	
SV-169	1	0,6 MPa	F
SV-169	2	10 bar	V
SV-169	3	4 bar purché la cisterna sia ermetica	F
SV-170		Quale deve essere il valore della pressione minima di calcolo per il serbatoio di una cisterna destinata al trasporto di Acido fluoridrico contenente più del 60% ma non più dell'85% di fluoruro di idrogeno?	
SV-170	1	4 bar	F
SV-170	2	10 bar	V
SV-170	3	21 bar	F
SV-171		Una cisterna che trasporta Anidride acetica riporterà la/le placche (grandi etichette di pericolo) del trasporto:	
SV-171	1	modello n. 8	F
SV-171	2	modello n. 8 + n. 3	V
SV-171	3	modello n. 8 + n. 6.1	F
SV-172		Una cisterna trasportante Acido solforico fumante (oleum) dovrà riportare la/le placche (grandi etichette di pericolo) del trasporto:	
SV-172	1	modello n. 8	F
SV-172	2	modello n. 8 + n. 3	F
SV-172	3	modello n. 8 + n. 6.1	V
SV-173		Una cisterna che contiene una materia che è presentata al trasporto allo stato liquido ad una temperatura uguale a 100°C deve portare il marchio per le materie trasportate a caldo?	
SV-173	1	No	F
SV-173	2	No, ma solo se la cisterna è dotata di coibentazione	F
SV-173	3	Sì	V
SV-174		Una cisterna destinata al trasporto di un liquido avente un punto di ebollizione non superiore a 35°C, svuotata con una pressione massima di 1,4 bar, può recare il codice cisterna L1,5BN?	
SV-174	1	No	V
SV-174	2	Sì, ma solo se trattasi di liquido tossico (Classe 6.1) o corrosivo (Classe 8)	F
SV-174	3	Sì, a condizione che la pressione massima di svuotamento sia di 1,3 bar	F
SV-175		Una cisterna destinata al trasporto di un liquido avente a 50°C una pressione di vapore superiore a 1,1 bar e un punto di ebollizione superiore a 35°C, caricata con una pressione massima di 1,5 bar, può recare il codice cisterna L4BH?	
SV-175	1	No	F
SV-175	2	Sì, ma fino al 31 dicembre 2020	F
SV-175	3	Sì, ma fino al 30 giugno 2021	F
SV-176		Per il trasporto di Perossido di idrogeno in soluzione acquosa contenente al minimo l'8%, ma meno del 20% di perossido di idrogeno (stabilizzata se necessario) si può utilizzare un container-cisterna "L4BN"?	
SV-176	1	Sì, se soddisfa le stesse disposizioni speciali previste per il Perossido di idrogeno	V
SV-176	2	Sì, anche se non soddisfa le stesse disposizioni speciali previste per il Perossido di idrogeno	F
SV-176	3	Sì, è comunque utilizzabile, avendo caratteristiche superiori a quelle richieste	F
SV-177		Una cisterna mobile:	
SV-177	1	contenente Bromo, per la quale è richiesto un rivestimento di piombo può essere presentata per il trasporto dopo la data di scadenza dell'ultima ispezione del rivestimento per un periodo non superiore a tre mesi da tale data, dopo lo svuotamento ma prima di essere pulita, per essere sottoposta alla successiva prova o ispezione prima di essere riempita nuovamente	V
SV-177	2	contenente acido metacrilico solidificato, non deve essere riscaldata durante il trasporto	V
SV-177	3	destinata al trasporto di liquidi infiammabili deve essere chiusa e munita di dispositivi di decompressione	V
SV-178		Una cisterna mobile:	
SV-178	1	contenente Bromo per la quale è richiesto un rivestimento di piombo di almeno 5 mm di spessore, può essere presentata per il trasporto dopo la data di scadenza dell'ultima ispezione del rivestimento per un periodo non superiore a tre mesi da tale data, dopo lo svuotamento ma prima di essere pulita, per essere sottoposta alla successiva prova o ispezione prima di essere riempita nuovamente	V
SV-178	2	contenente Bromo deve avere un serbatoio di spessore minimo determinato in conformità a 6.7.3.4 ADR/RID, incrementato, al momento della costruzione, di 3 mm come tolleranza per la corrosione	F
SV-178	3	destinata al trasporto di liquidi infiammabili deve essere chiusa e munita di dispositivi di decompressione	V
SV-179		Una unità di trasporto che contiene una materia che è presentata al trasporto allo stato solido ad una temperatura uguale a 110°C deve portare il marchio per le materie trasportate a caldo?	
SV-179	1	No	V
SV-179	2	No, ma solo se l'unità di trasporto è in servizio nazionale	F

SV-179	3	Sì	F
SV-180		Una unità di trasporto che contiene una materia che viene presentata al trasporto allo stato solido ad una temperatura uguale a 240°C deve portare il marchio per le materie trasportate a caldo?	
SV-180	1	No	F
SV-180	2	No, ma solo se la unità di trasporto non ha la coibentazione	F
SV-180	3	Sì	V
SV-181		Per il trasporto degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, possono essere utilizzati:	
SV-181	1	container per il trasporto alla rinfusa codice VC1 con il rispetto della disposizione speciale AP10	V
SV-181	2	container per il trasporto alla rinfusa codice VC2 con il rispetto della disposizione speciale AP10	V
SV-181	3	container per il trasporto alla rinfusa codice VC2 senza il rispetto della disposizione speciale AP10	F
SV-182		Per il trasporto degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti e con residui di materie della classe 5.1 devono essere utilizzati container per il trasporto alla rinfusa codice VC2, aventi le seguenti caratteristiche:	
SV-182	1	container per il trasporto alla rinfusa senza particolari caratteristiche costruttive e/o adattamenti	F
SV-182	2	costruiti o adattati in modo che le merci non possano entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile	V
SV-182	3	costruiti o adattati in modo che le merci possano entrare in contatto con il legno o altro materiale combustibile	F
SV-183		Come devono essere dichiarati sul documento di trasporto gli imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti?	
SV-183	1	Assegnando il numero ONU 3509	V
SV-183	2	Come gli altri imballaggi vuoti non ripuliti	F
SV-183	3	Indicando i residui di tutte le classi o rischi sussidiari	V
SV-184		Il documento di trasporto degli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 4.1 imballati insieme a degli imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti che hanno contenuto merci della classe 3 con un pericolo sussidiario della classe 6.1, deve portare, tra l'altro, la indicazione:	
SV-184	1	UN 3509 Imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (con residui di 3,4.1), 9	F
SV-184	2	UN 3509 Imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (con residui di 3,4.1,6.1), 9	V
SV-184	3	UN 3509 Imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti, 9	F
SV-185		Quale gruppo di imballaggio deve essere indicato nel documento di trasporto per le Confezioni (Kit) chimiche?	
SV-185	1	Il gruppo di imballaggio più severo attribuito tra le merci contenute	V
SV-185	2	Nessuno, se nessuna tra le merci contenute ha un gruppo di imballaggio	V
SV-185	3	Nessuno, perché nella tabella A del Capitolo 3.2 non è indicato per la rubrica	F
SV-186		L'acido solforico contenente più del 51% di acido può essere trasportato in:	
SV-186	1	imballaggi combinati contenenti imballaggi interni di vetro non superiori a 10 litri	V
SV-186	2	imballaggi metallici leggeri non superiori a 10 litri	F
SV-186	3	imballaggi semplici (unici) di vetro non superiori a 5 litri	F
SV-187		Il Furano imballato in quantità esenti deve recare il marchio delle quantità esenti se:	
SV-187	1	in quantità massima di 1 ml per recipiente interno e 300 ml per imballaggio esterno	F
SV-187	2	in quantità massima di 30 ml per recipiente interno e 1000 ml per imballaggio esterno	F
SV-187	3	in quantità massima di 30 ml per recipiente interno e 300ml per imballaggio esterno	V
SV-188		Come possono essere trasportati i colli contenenti un agente di refrigerazione o di condizionamento?	
SV-188	1	In container ben ventilati	V
SV-188	2	In container chiusi per trattenere l'agente di refrigerazione o di condizionamento	F
SV-188	3	In mezzi per derrate deperibili (ATP) o in carri refrigerati	V
SV-189		Quando si deve applicare il segnale di attenzione del 5.5.3.6.2?	
SV-189	1	In tutti i casi in cui è utilizzato un agente di refrigerazione o di condizionamento	F
SV-189	2	Soltanto quando l'agente di refrigerazione o di condizionamento è il diossido di carbonio solido (UN 1845)	F
SV-189	3	Soltanto quando vi è un rischio effettivo di asfissia	V
SV-190		Quale è la quantità massima ammessa di perossidi organici in Kit (Confezioni) di resina poliestere in colli imballati in quantità esenti?	
SV-190	1	30 ml per imballaggio interno e 300 ml per imballaggio esterno	F
SV-190	2	30 ml per imballaggio interno e 500 ml per imballaggio esterno	V
SV-190	3	Nessuna, perché i perossidi organici non sono ammessi in quantità esenti	F
SV-191		Gli imballaggi di Solidi contenenti liquido tossico, n.a.s.:	
SV-191	1	devono essere sottoposti ad una prova di tenuta al livello del gruppo di imballaggio I	F
SV-191	2	devono essere conformi a un prototipo che ha superato una prova di tenuta a livello di prestazioni del gruppo di imballaggio II	V
SV-191	3	non devono essere sottoposti ad una prova di tenuta perché sono materie solide	F
SV-192		Il Dinitrato di isosorbide in miscela con almeno il 60% di lattosio, mannosio, amido o idrogenofosfato di calcio è un esplosivo desensibilizzato e appartiene al gruppo di imballaggio II:	
SV-192	1	gli imballaggi devono essere esenti da piombo	V
SV-192	2	si devono usare imballaggi soddisfacenti le prove del gruppo di imballaggio II	V

SV-192	3	si possono usare imballaggi soddisfacenti le prove del gruppo di imballaggio I in quanto più resistenti	V
SV-193		Gli imballaggi destinati a contenere Accumulatori elettrici riempiti di elettrolita liquido alcalino:	
SV-193	1	devono obbligatoriamente recare la marcatura ONU prevista per il gruppo di imballaggio I	F
SV-193	2	devono obbligatoriamente recare la marcatura ONU prevista per il gruppo di imballaggio II	F
SV-193	3	non devono obbligatoriamente recare la marcatura ONU	V
SV-194		Imballaggi semplici (unici) o combinati contenenti materie pericolose per l'ambiente (UN 3077 e UN 3082) per un quantitativo netto per imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 litri o 5 kg	
SV-194	1	devono recare l'etichetta di pericolo modello n. 9	F
SV-194	2	devono recare la scrittura alfanumerica di omologazione ONU relativa al III Gruppo di Imballaggio	F
SV-194	3	devono riportare il marchio "pericoloso per l'ambiente"	F
SV-195		Pile e batterie al litio di massa lorda $\leq$ 500 g destinate allo smaltimento	
SV-195	1	devono recare l'etichetta di pericolo modello n. 9	F
SV-195	2	devono recare la marcatura "Pile al litio per lo smaltimento"	V
SV-195	3	non richiedono imballaggi esterni omologati ONU fino a una massa lorda di 5 kg	F
SV-196		Quale è la durata massima di utilizzo di un container per il trasporto alla rinfusa flessibile?	
SV-196	1	Cinque anni dalla data di fabbricazione	F
SV-196	2	Due anni dalla data di fabbricazione	V
SV-196	3	Finché durante i controlli è ritenuto idoneo al trasporto	F
SV-197		Un container per il trasporto alla rinfusa flessibile:	
SV-197	1	deve essere riempito in modo che il rapporto altezza/larghezza non superi 1,1	V
SV-197	2	la massa lorda massima non può superare 14 t	V
SV-197	3	può essere usato per qualsiasi gruppo di imballaggio, purché rechi la idonea marcatura	F
SV-198		I container per il trasporto alla rinfusa flessibili per il trasporto di merci pericolose alla rinfusa (BK3):	
SV-198	1	devono essere trasportati in una unità di trasporto con pareti laterali e fondo rigidi di altezza corrispondente ad almeno due terzi dell'altezza del container flessibile	V
SV-198	2	devono recare nella marcatura di omologazione ONU il riferimento al carico applicato durante la prova di impilamento in sede di omologazione	V
SV-198	3	non devono essere impilati sulla unità di trasporto	V